



## FB83J-02 特點

不銹鋼色


鐵灰色

指紋、密碼辨識	滑動式掃描辨識，前後設有虛碼防窺視功能，低電壓提醒。
隱藏式鎖孔	備用鑰匙孔，電源接點，完整保護，預防破壞。
遙控器、機械鑰匙	遙控開門，高安全性鑰匙（無法複製）。
電子備用鑰匙	沒電或遭破壞故障時，運用電子鑰匙輸入密碼即可開門。
安全鎖體	不銹鋼大斜舌，耐撞擊與防火功能，室外上提上鎖，室內下壓快速開門。

## 電子備用鑰匙



## 創新齒輪結構



### FB83J-02 產品規格

五種開門方式	指紋、密碼、電子鑰匙、遙控器、機械鑰匙
指紋密碼	32 枚指紋、32 組密碼 6 ~ 12 碼任意數組合
適用門厚	標準支援 40 ~ 60 mm（可訂製 100 mm 以內）
面板規格	前面板 70*308*30 mm，後面板 70*308*24 mm，材質鋅合金、高硬度壓克力
鎖體規格	門邊距中心 64mm，斜舌、方舌用 SUS304 不銹鋼，襯板 28*238*3mm，鎖體 192*32*100mm
電子鑰匙	可當外接緊急電源，臨時開門密碼鍵盤
機械鑰匙	鎖頭加防鑽片，防止暴力破壞。 當所有電子功能失效時用機械鑰匙開門。 （附 3 支鑰匙，無法複製）
遙控器	可遠距離開門，一鍵開門
電池種類	① 4 顆 3 號鹼性 AA 電池（開鎖 3000 次以上） ② 電子鑰匙 3 顆 4 號鹼性 AAA 電池
指紋參數	滑動式掃描辨識，拒真率 < 0.31%， 認假率 < 0.0004%，認證時間 < 1.5 秒
工作環境	溫度 -20°C ~ +65°C，濕度 20% ~ 95%